

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Skuteczność gaśnicza | 8A 34B C |
| Masa środka gaśniczego | 1 kg |
| Czynnik roboczy | N ₂ |
| Czas działania | 9 s |
| Ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| Ciśnienie robocze | 12 bar |
| Zakres temperatur stosowania | -30 °C / +60 °C |
| Masa całkowita | 1,7 kg |
| Maks. napięcie gaszonego urządz. | 1000 V |
| Całkowita wysokość (A) | 297 mm |
| Średnica zbiornika (B) | 86 mm |



Gaśnica proszkowa 1 kg GP-1x ABC/MP

