

## KARTA KATALOGOWA

# FILTROPOCHŁANIACZ 725 A2B2E2K2Hg P3

### Opis:

Filtropochłaniacz **725 A2B2E2K2Hg P3** jest przeznaczony do użytku z maską **731-S** lub **731-R** oraz maskami ze standardowym złączem **DIN EN 148/1**.

### Charakterystyka:

Filtropochłaniacz składa się z dwóch części:







Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z plastiku i ma kształt dzwona dla lepszego przepływu powietrza.

Filtr P3 chroni przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy. Znajduje się ponad pochłaniaczem gazów.



Waga: 0,448 kg

Ochrona przeciw gazom typu **A, B, E, K** oraz cząstkom stałym **P3**:

Typ:	Kolor:	Opis:
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego których punkt wrzenia jest większy niż 65°C
B		Gazy i pary pochodzenia nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór)
E		Dwutlenek siarki
K		Amoniak i jego organiczne pochodne
P		Filtr cząstek
Hg-P3		Rtęć i opary rtęci

Opór przy wdechu:

30 l/min

95 l/min

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 5000 ppm i 30 l/min przeciw:

$C_6H_{12}$

$Cl_2$

$H_2S$

$HCN$

$SO_2$

$NH_3$

Hg

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Zdolność ochronna filtra przeciw:

Aerozolom NaCl

Mgielce parafiny

Spełnia warunki

Spełnia warunki

### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

**Oznaczenie:****Normy:**

EN 148/1 (gwint)

EN 14387:2004+A1:2008 (filtropochłaniacz)

**Numer jednostki notyfikującej:** 0082**Ograniczenia:**

Filtrowanie nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

**Ostrzeżenie:**

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.

**DYSTRYBUTOR:**

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)