

KARTA KATALOGOWA

MASKA PEŁNOTWARZOWA 732-BS

Opis:

Maska pełnotwarzowa klasy 2. Idealna do obszarów zanieczyszczonych w których zawartość tlenu w powietrzu jest większa niż 17%. Maska jest kompatybilna z filtrami, pochłaniaczami i filtropochłaniaczami CLIMAX mod. 757-N.

Charakterystyka:

Maska z panoramicznym wizjerem wykonana jest z gumy silikonowej, i posiada pięciopunktowy system zapięć.

Wewnętrzna półmaska:

Wykonana jest z gumy termoplastycznej i posiada dwa zawory wdechowe.

Złącze bagnetowe:

Wykonane jest z czarnego poliamidu o wysokiej gęstości.

Wizjer:

Przeźroczysty panoramiczny wizjer wykonany z poliwęglanu, wysoce odpornego na uderzenie oraz zarysowanie.

Taśmy nagłowia:

Wykonane z naturalnej gumy z pięciopunktowym systemem zapięć.

Opaska na kark:

Wykonana z wytrzymałego PVC, przeznaczona do noszenia maski gdy nie jest używana.

Waga: 0,660 kg



Odporność na gorąco

Spełnia warunki

Szczelność:

Po wykonaniu

Spełnia warunki

Po teście termicznym

Spełnia warunki

Po teście na rozciąganie

Spełnia warunki

Po teście wytrzymałości mechanicznej wizjera

Spełnia warunki

Po teście łatwopalności

Spełnia warunki

Test CO₂:

Zawartość CO₂ (%)

Spełnia warunki

Opór przy oddychaniu:

Przepływ przy wdechu 30 l/min

Spełnia warunki

Przepływ przy wdechu 95 l/min

Spełnia warunki

Przepływ przy wdechu 160 l/min

Spełnia warunki

Przepływ przy wydechu 160 l/min

Spełnia warunki

Przepływ przez zawory wydechowe

Spełnia warunki

Test łatwopalności

Spełnia warunki

Wytrzymałość mechaniczna wizjera

Spełnia warunki

Odporność na uderzenie wizjera

Spełnia warunki

Pole widzenia

Efektywność (%):

Spełnia warunki

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

Normy: EN 136:1998

Numer jednostki notyfikującej: 1437

Ograniczenia:

Normy	Klasa	NPF*	Zalecany wskaźnik ochrony w niektórych krajach				
			FIN	D	I	S	K
Maska: EN 136	P1	5	4	4	4	4	4
Filtry:	P2	16	15	15	15	15	10
EN 141	P3	1000	500	400	400	500	40
EN 143	GasX	2000	500	400	400	500	20
EN 371	GasX P1	5					
EN 372	GasX P2	16					
EN 14387	GasX P3	1000		400			20
EN 12093							

*NPF – Nominalny wskaźnik ochrony (Nominal protection factor), wyraża ile razy mniejsze jest skażenie w masce niż na zewnątrz

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
 tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

