

KARTA KATALOGOWA

FILTR 755 P3 R

Opis:

Filtr **755 P3** jest przeznaczony do użytku z maską **755** lub **756**.

Charakterystyka:

Filtr chroni przed cząsteczkami ciał stałych. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Między podstawą a zakrywką znajduje się prefiltr z wysokim współczynnikiem absorpcji cząsteczek.

Niestandardowy gwint.

Oznaczenie R: Filtropochłaniacz wielokrotnego użytku.

Waga: 0,056 kg

Ochrona przeciw cząstkom stałym **P**:



Typ:	Kolor:	Opis:
P	<input type="text"/>	Filtr cząstek

Opór przy wdechu:

15 l/min

47,5 l/min

Spełnia warunki

Spełnia warunki

jhooooooooooooooooojmn

Oznaczenie:



Normy:

EN 14387:2004+A1:2008

Numer jednostki notyfikującej: 0082

Ograniczenia:

Pochłaniacz nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

Ostrzeżenie:

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 755.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu