

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz 201 K2P3 R

Model: 201 K2P3 R

P/N 124320000

Filtropochłaniacz model 201 K2P3 R z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed amoniakiem i jego pochodnymi, oraz szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30xNDS.

Filtropochłaniacz powinien być używany z maskami **TR 82**, **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z półmaską **ST 85**. Filtropochłaniacz może być też używany z innymi maskami przeciwgazowymi z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.

**Dane techniczne:**

Opór przy wdechu:

30 l/min: 1,2 mbar

95 l/min: 4,4 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
K	2	30	NH ₃	5000	70	25	40	55

Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aerosol	Przenikalność (%)	
				Maksymalna dozwolona	Maksymalna testowana
P R	3	95	NaCl	0,05	0,003
			Olej parafinowy	0,05	0,002

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

Ograniczenia:

Nie używać: w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz 201 K2P3 R zgodny z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)

Filtropochłaniacz, klasa 2, P3 R zgodny z normą EN 14387:2004 + A1:2008

Kolor etykiety: zielony i biały

OZNACZENIE:**MATERIAŁY**

Obudowa: polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: włóknina filtracyjna

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i

RH <80%

WAGA: Masa całkowita 238 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz 201 K2P3 R jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 220 x 220 x 90 mm.

ŻYWOTNOŚĆ

Filtropochłaniacze 201 K2P3 R odpowiednio magazynowane i oryginalnie mogą wytrzymać 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

