

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicy	27A 144B C
Masa środka gaśniczego	4 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	6,8 kg
Maks. napięcie gaszonego urz. dz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	463 mm
Średnica zbiornika (B)	140 mm



Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC/MP



ogniochron

GAŚNICA

4 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
27 A 144 B C



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

36 MIESIĘCY GWARANCJA
WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIОCHRON.PL. CELENIWOSĆ SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORIGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYMI WZORCOWYMI GAŚNICY. PO KAŻDYM BRUKOWANIU WYKAZ GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ.
ŚRODEK GAŚNICZY: 4 kg FEREK S ABC
CIŚNIENIE NAPIĘDOWY: 20-27 bar W TEMP. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 2536/2015 WG PN EN 3-7
TYP GP-4x ABC/MP

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024