

## KARTA KATALOGOWA

## Filtropochłaniacz 202 A2B2E2P3 R

Model: 202 A2B2E2P3 R

P/N 123350000

Filtropochłaniacz model 202 A2B2E2P3 R z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO<sub>2</sub>) i jego pochodnymi, oraz szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30xNDS. Filtropochłaniacz powinien być używany z maskami **TR 82**, **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z półmaską **ST 85**. Filtropochłaniacz może być też używany z innymi maskami przeciwgazowymi z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.

**Dane techniczne:**

Opór przy wdechu:

30 l/min: 1,8 mbar

95 l/min: 6,6 mbar

**Zdolność filtracji gazów:**

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	2	30	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	70	10	35	>40
B	2	30	Cl <sub>2</sub>	5000	70	0,5	20	>25
		30	H <sub>2</sub> S	5000	70	10	40	>50
E	2	30	HCN	5000	70	10	25	34
		30	SO <sub>2</sub>	5000	70	5	20	26

**Zdolność filtracji cząstek:**

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aeroszol	Przenikalność (%)	
				Maksymalna dozwolona	Maksymalna testowana
P R	3	95	NaCl	0,05	0,003
			Olej parafinowy	0,05	0,003

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

**OGRANICZENIA:**

Nie używać: w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

**KLASYFIKACJA**

Filtropochłaniacz 202 A2B2E2P3 R zgodny z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)

**Filtropochłaniacz, klasa 2, P3 R zgodny z normą EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy, szary, żółty i biały

**OZNACZENIE:**

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

**MATERIAŁY**

Obudowa: polipropylen  
Pochłaniacz: Węgiel aktywny  
Filtr: włóknina filtracyjna

**WAGA:** Masa całkowita 250 g

**WYMIARY / PAKOWANIE**

Filtropochłaniacz 202 A2B2E2P3 R jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 220 x 220 x 110 mm.

**ŻYWOTNOŚĆ**

Filtropochłaniacze 202 A2B2E2P3 R odpowiednio magazynowane i oryginalnie mogą wytrzymać 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

**DYSTRYBUTOR:**

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

