

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	43 A 233 B C
Masa środka gaśniczego	12 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	19 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	24500 V
Całkowita wysokość (A)	655 mm
Średnica zbiornika (B)	200 mm



Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E



ogniochron

GAŚNICA
12 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
43 A 233 B C

1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI I NACISNĄĆ DŹWIGNIE. UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WNIOSKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIANNE. UPODÓBNE ZŁĄCZNIKOWY WIDOK GAŚNICY PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICY POWINNO WYPEŁNIĆ SIĘ ŚRODKIEM GAŚNICZYM: 12 kg FUREX ABC STANDARD. CZYNNIK NAPĘDOWY: AZOT 15 bar w temp. -20 °C. ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C.

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0243/2008 WG PN-EN 3-7 TYP GP-12x ABC

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 10 70, fax 33 870 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021